

FICHA TÉCNICA

513510000

Rev.00



CARÁCTERÍSTICAS:

- Patillas con extremos antideslizantes de goma analérgica
- Fácilmente personalizable
- Puente nasal de goma antideslizante
- Protección superior

CARÁCTERÍSTICAS DE MONTURA:

Tipología Montura	Gafas
Campo de visión	>40
Ajuste de Patillas	---
Peso EPI Completo (g)	23
Dimensiones (mm)	138 125
Características Materiales	Hipoalergénico
Recambios disponibles	-

CARÁCTERÍSTICAS LENTES:

Material de Lentes/Flip	Polycarbonato
Colores Lentes	Transparente I/O
Tratamiento técnico	Anti-empañamiento
Tratamiento estético	---
Espesor	2.2
Curvatura	Base 9.0 esférica
Clase óptica	1
Protección UV	380
VLT% (+/-5%)	91.2

MARCADO:

Estándares de Referencia	EN166 EN170 EN172
Marcado Montura	U EN166 FT CE
Marcado Lentes/Flip	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE

UTILIZACIÓN

- F** Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía 45 m/s
- T** Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas"

Notas Explicativas:

