

# OWATROL®

## NET-TROL®

### LIMPIADOR-RESTAURADOR TODAS LAS MADERAS



#### DESCRIPCIÓN

- Desgrisador y limpiador de manchas, eficaz sobre madera, piedra, cemento, plástico...
- Neutralizador después de AQUANETT®\*, PREPDECK®\* y DILUNETT®\*

#### PROPIEDADES

- Revive sin blanquear la madera agrisada
- Elimina trazas residuales de sulfato de hierro, caliza, óxido...
- actúa a partir de 15 minutos
- No agresivo con el soporte
- Biodegradable. Enjuague con agua

#### DESTINO

- Exterior
- Toda madera en bruto (nunca protegida, sin acabado) agrisada, sucia, teñida como Alerce, Douglas, Autoclaves, Ipé, Cedro Rojo...
- Superficies horizontales o verticales: terrazas, revestimientos, vallas, cubiertas de barcos, muebles de jardín...
- Otros soportes: cemento oxidado, piedra con moho, plásticos...

MATERIAL	FORMATO	USO
Brocha sintética	1L	Exterior
Rodillo sintético	2,5L	
Cepillo	15L	



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Disolvente</b>	Agua
<b>Olor</b>	Sin olor
<b>Densidad</b>	1.07 ±0,05
<b>Extracto seco</b>	19% ±2
<b>Aspecto</b>	Gel, azul
<b>Punto de inflamación</b>	No clasificado como inflamable
<b>COV</b>	Fuera del ámbito de la Directiva CE 2004/42
<b>Material de aplicación</b>	Brocha, rodillo o cepillo Escoba de nylon de cerdas duras Guantes y gafas
<b>Dilución</b>	No diluir
<b>Rendimiento</b>	5 a 10 m <sup>2</sup> /l. El rendimiento práctico puede variar según el tipo y el estado de la superficie
<b>Secado y recubrimiento</b>	En madera, dejar secar 3 días en clima seco antes de aplicar un acabado No exceda los 3 meses después del tratamiento para aplicar un protector
<b>Limpieza del material</b>	Agua
<b>Almacenamiento</b>	Mínimo 18 meses en su envase hermético original Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas No almacene el producto restante en envases de metal

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Proteja todo lo que no deba ser tratado, incluidas las plantas. Preste especial atención a la protección de las superficies metálicas
- Aplicar entre +5°C y +30°C. No aplicar bajo la luz directa del sol o sobre madera muy caliente

## APLICACIÓN

- Humedezca suavemente la superficie con agua limpia
- Aplicar NET-TROL® generosamente sobre la superficie con brocha sintética, cepillo o rodillo sintético (pelo largo)
- Frotar con un cepillo de nylon de cerdas duras sobre las partes más sucias
- Dejar actuar unos 10-20 minutos. Vuelva a humedecer si es necesario, el producto nunca debe actuar seco
- Enjuague con abundante agua mientras friega o limpia a baja presión
- Renovar la aplicación si es necesario

## SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

\* producto del mismo fabricante, consulte la FT.

Fecha de edición: 6/2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
es una marca



Encuentre todas nuestras soluciones  
en [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Nuestro departamento técnico  
responderá a todas sus preguntas  
en **+34 (0)934 680 200**