

COSMOS LAC SPRAY ADHESIVO FUERTE MULTIUSOS N741

TDS

DESCRIPCIÓN

Cola en spray. Es un adhesivo polivalente para todo tipo de superficies.

Características:

- Pegamento potente.
- Ideal para todo tipo de pulimentos.
- Proporciona una unión permanente o reposicionable.
- Se seca creando una capa transparente mientras forma una película resistente al calor y al agua.
- Bajo olor.
- Resistencia a la humedad.
- Baja viscosidad.
- Secado rápido.
- Adhesión rápida.
- Fácil de aplicar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese de que las superficies estén libres de cera, aceite y grasa. Proteger el área que no se quiere pintar.

INSTRUCCIONES DE USO

Agite el recipiente al menos 3 minutos. Antes del primer uso, pulverícelo en el aire durante 3-4 segundos para eliminar cualquier color condensado. Use al aire libre o en un área bien ventilada, como un garaje abierto. Aplicación óptima a temperatura: 10-25°C y humedad inferior al 65% para asegurar un secado adecuado. Después de su uso, voltee el aerosol boca abajo y presione el actuador durante 2-3 segundos para limpiar la válvula.

TIPS:

Elija un área bien ventilada y coloque el objeto que desea pintar sobre una lámina de protección de nylon

Asegúrese de que el objeto que desea pintar esté limpio, seco y libre de manchas sueltas o grasa

Aplicar con movimientos relativamente rápidos desde una distancia de 25-30cm

PROPIEDADES FÍSICAS

Densidad: 0,6 - 0,7 g/L (Copa de densidad 100cm³/20°C, ASTM D - 1475)..

Punto de inflamación -104 °C (basado en el propulsor).

Espesor película: 40-45µm

Presión: 4 bar(20°C) 8 bar (50°C)

Incoloro, olor a hidrocarburo

Contenido: 400 ml.

APLICACIONES

Es adecuado para telas, alfombras, espumas, cerámica, papel, madera, vidrio y plástico.

APARIENCIA

ENVASE.....

200 mm.




65 mm.

BOQUILLA

- Menos exceso de rociado
- Cobertura extrema
- Secado rápido
- Líneas de cincel duro
- Recubrimiento uniforme
- Adecuado para efectos
- Pulverización de doble vía

PRECAUCIÓN



ISSUED 27 November 2017 factory@cosmoslac.com

PINDOU 1 & SIGGROU 242 AVENUE, 176 72 ATHENS / GREECE T

+30210 957 0222 F +30210 956 6671 E support@cosmoslac.com

ISO 9001:2000
Made in Europe