

Full Colors®

Químicas Vila Hervás S.L.
C/ Perelló - 3 | Pol. Industrial Masía del Juez
Torrente - Valencia (España)
email. fulldip@fulldip.com



Full Colors® barniz alto brillo - FICHA TECNICA

INFORMACION GENERAL

Barniz acrílico monocomponente brillante de muy alta calidad especialmente diseñado para la exigencia del sector automotriz. Aplicar varias manos cruzadas en intervalos de 5-10 minutos. Excelente resistencia en exterior e interior, no amarillea y ayuda a proteger de los rayos UV al color soporte. Se puede aplicar sobre piezas de interior, exterior, llantas, retrovisores, motos, etc que previamente hayan sido pintadas con DyG Full Dip Colors Refinish.

ESPECIFICACIONES

- Barniz alto brillo, no amarillea
- Una vez terminado el trabajo, se puede tratar con un polish suave (o pulimento) para sintetizar el poro y obtener un tacto extra aterciopelado.
- Alta resistencia, protección rayos UV
- Secado al tacto muy rápido
- Excelente adherencia sobre cualquier superficie
- Alta elasticidad durante largos periodos de tiempo
- Resistente al lavado con agua a presión y túnel de lavado
- Acabado autonivelante, muy liso, uniforme y suave
- Compatible con FullDip® VINILO LÍQUIDO

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 - **Limpieza** de la superficie antes de usar. Asegurar que las superficies a pintar están exentas de grasa, cera, etc.
- 2 - **Agitar el envase** antes de usar enérgicamente durante un minuto.
- 3 - **Aplicar capa** con pasadas regulares y distancia de 15-20cm constante.
- 4 - **Dejar secar** un mínimo de 10 minutos.
- 5 - **Repetir el proceso** hasta alcanzar el brillo deseado. Aplicar mínimo 2 capas.
- 6 - **Invertir el aerosol** y pulsar el pulverizador para limpiar la válvula.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- No amarillea, tiene un acabado **transparente brillo**.
- Pintura acrílica reflectiva, refleja la luz
- Tiempo de secado al tacto por debajo de 10 minutos
- Repintado posible a los 10 minutos
- Endurece en 3h, tecnología anti-rayas
- Secado completo a las 24h
- Vida del producto superior a 3 años
- Rendimiento 400ml aprox. 2 m² a una mano
- Temperatura de aplicación entre 5-35°C
- Aplicar en ambientes con humedad por debajo del 45%
- Resiste temperaturas de hasta 90°C

ADVERTENCIA - PELIGRO

Aerosol extremadamente inflamable. Líquidos inflamables, categoría 3. Líquidos y vapores inflamables. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo en caso de inhalación. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Provoca irritación ocular grave. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente a presión: no perforar, ni quemar, aun después del uso. No respirar el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evitar el vertido al medio ambiente. Usar equipo y ropa protectora (guantes, mascar, gafas de seguridad..). EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. En caso de incendio: Usar extintor de polvo ABC. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional. **Contiene:** Acetato de Butilo, Acetato de Etilo.



DIFUSORES DE ALTA CALIDAD

El **Barniz Acrílico Super Brillo** de Full Colors® incluye dos boquillas difusoras. Una estándar de tiro redondo (negra con disparador blanco), y una segunda boquilla opcional de abanico, ideal para cubrir grandes superficies en el menor tiempo posible (blanca con disparador amarillo).

