

Hidrofugación incolora de soportes minerales

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

Sistema de consolidación
e hidrofugación incolora
de soportes de naturaleza
mineral.

 **Revetón**

Hidrofugación incolora de soportes minerales

Sistema de consolidación e hidrofugación incolora de soportes de naturaleza mineral.

APLICACIONES:

Impermeabilizante y protector de fachadas de piedra natural, revocos decorativos, estucos y fábricas de ladrillo visto.



PROPIEDADES:

- **Impermeable al agua de lluvia:** evita la filtración de agua en el interior del soporte.
- **Transpirable:** facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca.
- **Capacidad "autolimpiable":** permite repeler la suciedad y eliminarla con el agua de lluvia.
- **Consolidante superficial:** penetra y fija soportes pulverulentos.
- **Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción** por su composición y capacidad de penetración en el soporte.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).
- **Resistente a la intemperie,** rayos UV y al ozono.
- **Reduce la acción de manchado por sales solubles.**
- **Resistente a los microorganismos,** evita la formación de moho, algas y verdín.

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Presencia de salitre o manchas de óxido.
- Nivel de absorción (porosidad).
- Cohesión del soporte.
- Estado de las juntas de mortero o presencia de piezas rotas (fábrica de ladrillo o piedra).

2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro: [↘ Tratamiento Alcalino OH](#)
- Eliminación de manchas de óxido o restos de cemento.
- Tratamiento antisalitre: [↘ Antisalitre](#)
- Reparación de juntas: [↘ Mortero Wall-Term Pro](#)
[↘ Adhesivo Wall-Term](#)
- Recolocación o sustitución de piezas cerámicas rotas o mal adheridas.
- Consolidación de piedra: [↘ Consolidante alta penetración](#)



3. ACABADOS:

- Protección filmógena brillante: [↘ Cotefilm Incoloro](#)
[↘ Barniz Fijador Impermeabilizante](#)
 - Protección filmógena satinada: [↘ Hydrol](#)
 - Protección filmógena mate: [↘ Imlar GPC](#)
 - Protección invisible: [↘ HF](#)
- (Ver detalles en página siguiente)

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO	GARANTÍA SISTEMA
COTEFILM INCOLORO 	Revestimiento acrílico transparente de alta protección y durabilidad para soportes minerales.	 ALTA IMPERMEABILIDAD ELÁSTICO TRANSPIRABLE RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS	INCOLORO - FILMÓGENO BRILLANTE	0,25 L/m ²	HASTA 10 AÑOS
BARNIZ FIJADOR IMPERMEABILIZANTE 	Revestimiento acrílico al disolvente transparente de alta protección y durabilidad para soportes minerales.	 ALTA IMPERMEABILIDAD CONSOLIDANTE SUPERFICIAL TRANSPIRABLE RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS EXCELENTE ADHERENCIA	INCOLORO - FILMÓGENO BRILLANTE	0,25 L/m ²	HASTA 10 AÑOS
HYDROL (Cotefilm Hydrol) 	Revestimiento transparente a base de resinas acrílicas y siloxánicas de alta protección y durabilidad para soportes minerales.	 ALTA IMPERMEABILIDAD TRANSPIRABLE RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS	INCOLORO - FILMÓGENO SATINADO (ASPECTO MOJADO)	0,25 L/m ²	HASTA 5 AÑOS
IMLAR CPC 	Hidrofugante antigrafiti a base de resinas acrílicas puras de alta protección y durabilidad para soportes minerales.	 ALTA IMPERMEABILIDAD EXCELENTE ADHERENCIA ALTA TRANSPIRABILIDAD RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS	INCOLORO - MATE	0,20 L/m ²	HASTA 10 AÑOS
HF (Cotefilm HF) 	Hidrofugante a base de resinas siloxánicas oligoméricas de alta protección y durabilidad para soportes minerales.	 MÁXIMA IMPERMEABILIDAD EXCELENTE ADHERENCIA ALTA TRANSPIRABILIDAD RESISTENTE MICRO-ORGANISMOS SOPORTES HÚMEDOS PROTECCIÓN HORMIGÓN	INVISIBLE	0,6 L/m ² (Según nivel de absorción del soporte)	HASTA 5 AÑOS



GARANTÍA DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es

CROMOLOGY S.L.

Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)